

Universal - Verifiermodul

Der Universalverifizierer dient der Online-Überprüfung von Barcodes unmittelbar nach dem Druck und gleichzeitig der Steuerung des Druckers.

Die eingehenden Daten werden auf eine eventuelle Triggerfunktion überprüft und, falls eine solche vorhanden ist, auf weitere, für den Verifier wichtige Parameter abgefragt.

Der zu prüfende Barcode wird nach Ende des Druckvorganges durch den Scanner eingelesen und mit den Programmierdaten verglichen. Bei Gleichheit wird der Druckjob fortgesetzt bzw. das Modul für neue Kommandos freigeschaltet. Sollte ein Barcode nicht die Programmierdaten enthalten, wird der Druckjob angehalten und eine Bedieneraktion erwartet. Gleiches geschieht, wenn auf dem Etikett kein Barcode aufgefunden wird.



Ergebnisse des Verifizierungsvorganges werden entweder am Display des Druckers oder des Verifizierers angezeigt:

- Barcode o.k.
- Barcode falsch
1-neu einlesen
2-verwerfen
1+2-Job verwerf
- Kein Barcode
1-neu einlesen
2-verwerfen
1+2-Job verwerf



Bedieneraktionen werden durch Betätigen der Tasten des Verifiermoduls ausgelöst. Mögliche Bedieneraktionen sind:

- der Scanner kann erneut ausgelöst werden
- das fehlerhafte Etikett kann verworfen und dann mit dem Druckjob fortgefahren werden
- der aktuelle Druckjob kann abgebrochen und das Modul zum Empfang neuer Daten freigeschaltet werden