

LabelMax

SP2



Dieses kompakte System zur Schilderstellung zeichnet sich durch seine Benutzerfreundlichkeit, Schnelligkeit, einfache Bedienbarkeit und hervorragende Druckqualität aus. Mit seinen handlichen Maßen passt der LabelMax SP2 auf jeden Schreibtisch.

In Verbindung mit der leicht zu bedienenden Software SignMax, inklusive einer umfangreichen Vorlagen-Bibliothek mit Prüfplaketten, Gebots-, Verbots-, Warn-, Brandschutz- und Fluchtwegzeichen sowie Gefahrgut-, Gefahrstoff- und Rohrleitungskennzeichnungen und individuellen Schildern, ist der LabelMax SP2 ein wahres Meisterstück.

Eine große Auswahl an Hochleistungsfarb- und Folienbändern sowie vielfältige Etikettenformen, -farben und -formaten vervollständigen das Angebot von Max Systems. Die haltbaren und selbstklebenden Schilder sind UV- und seewasserbeständig, kratzfest sowie beständig gegen viele Lösungsmittel (z. B. Terpentin/Benzin), diverse Laugen und Säuren.

Nun können auch Mitarbeiter, die bisher keine Vorkenntnisse zum Thema Sicherheitskennzeichnung haben, die nötigen Fertigkeiten und Handgriffe in kurzer Zeit erlernen und aktiv an der Kennzeichnung im Unternehmen mitwirken.

Mit diesem Beschriftungssystem sind Unternehmen jederzeit in der Lage, ihre Beschilderung und Kennzeichnung in Produktion, Labor und im Büro flexibel, zeitnah und kostengünstig selbst anzufertigen.

ades
*automatic data entry and
identification systems*

ADES AG · Ruchstuckstraße 19 · CH - 8306 Brüttsellen
Telefon + 41 (0) 44 835 20 60 · Telefax + 41 (0) 44 835 20 69
E-Mail: info@ades.ch · Internet: www.ades.ch



LabelMax

SP2

Technische Daten

Druckgeschwindigkeit	50 - 76 mm/s
Drucktechnologie	Harz-Thermotransferdruck
Auflösung	300 dpi
Druckgröße	max. 100 mm x 960 mm
Folienbreite	30, 50, 75 und 100 mm (Vinyl)
Folienlänge	30 m
Weiterverarbeitung	automatisches Abschneiden
Gerätegröße	213 mm x 314 mm x 188 mm (B x T x H)
Gewicht	1,8 kg
Schnittstellen	USB 2.0, Parallel
Druckertreiber	Windows 2000, XP, Vista
Leistungsbedarf	100 – 240 Volt
Betriebsbedingungen	10 - 35 °C, 20 - 80% rel. Luftfeuchte (nicht kondensierend)
Lieferumfang	Druckertreiber, Netzkabel, USB-Kabel, Netzadapter, Anleitung



ADES AG · Ruchstuckstraße 19 · CH - 8306 Brüttsellen
 Telefon + 41 (0) 44 835 20 60 · Telefax + 41 (0) 44 835 20 69
 E-Mail: info@ades.ch · Internet: www.ades.ch

INDUSTRY LABELS