







# Zebra®-Produktpositionierungsführer Hochleistungsdrucker



					 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">End of Life</span>	
Modell	110Xi4™	140Xi4™	170Xi4™	220Xi4™	<i>XiIII Plus™ -Series</i>	105SL™
<b>Max. Druckbreite</b>	102 mm	128 mm	168 mm	216 mm	216 mm beim 220XiIIIPlus™	104 mm
<b>Etiketten pro Tag</b>	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	7500
<b>Druckauflösung</b>	203, 300, 600 dpi	203 dpi	203, 300 dpi	203, 300 dpi	203, 300, 600 dpi	203, 300 dpi
<b>Max. Druckgeschwindigkeit</b>	356 mm/s	356 mm/s	305 mm/s	254 mm/s	305 mm/s	203 mm/s
<b>Druckersprachen</b>	APL™, ZPL®, XML	APL, ZPL, XML	APL, ZPL, XML	APL, ZPL, XML	APL, ZPL, XML	APL, ZPL, XML
<b>Standardverbindungen</b>	Seriell, parallel, USB, 10/100 Ethernet	Seriell, parallel, USB, 10/100 Ethernet	Seriell, parallel, USB, 10/100 Ethernet	Seriell, parallel, USB, 10/100 Ethernet	Seriell, parallel, USB	Seriell, parallel
<b>Optionale Verbindungen</b>	Kabellos Twinax/Koax	Kabellos Twinax/Koax	Kabellos Twinax/Koax	Kabellos Twinax/Koax	Ethernet, gemeinsam mit parallelem Port, Kabellos, Twinax/Koax	Ethernet, gemeinsam mit parallelem Port, Kabellos, Twinax/Koax
<b>Wichtigste Fakten</b>						
<b>LCD-Anzeige</b>	Große, grafische LCD, anpassbare Navigation	Große, grafische LCD, anpassbare Navigation	Große, grafische LCD, anpassbare Navigation	Große, grafische LCD, anpassbare Navigation	2-zeilige LCD, feste Navigation	2-zeilige LCD, feste Navigation
<b>Drucker-Konstruktionsmaterial</b>	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall
<b>Standard-Flash (insgesamt)</b>	8 MB	8 MB	8 MB	8 MB	4 MB	4 MB
<b>Standard-RAM (insgesamt)</b>	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB	6 MB
<b>Diagnostik</b>	Erweiterte Druckkopfelement-Überprüfung, Erweiterte frühzeitige Warnung bei niedrigem Medienstand	Erweiterte Druckkopfelement-Überprüfung, Erweiterte frühzeitige Warnung bei niedrigem Medienstand	Erweiterte Druckkopfelement-Überprüfung, Erweiterte frühzeitige Warnung bei niedrigem Medienstand	Erweiterte Druckkopfelement-Überprüfung, Erweiterte frühzeitige Warnung bei niedrigem Medienstand	Erweiterte Druckkopfelement-Überprüfung, Erweiterte frühzeitige Warnung bei niedrigem Medienstand	Keine Druckkopfelement-Überprüfung, Keine frühzeitige Warnung bei niedrigem Medienstand
<b>RFID-Upgrade-bereit</b>	✓	✗	✗	✗	✗	✗
<b>Medien</b>						
<b>Min. Medienbreite</b>	20 mm	40 mm	51 mm	108 mm	20 mm beim 110XiIIIPlus™	20 mm
<b>Medienoptionen</b>	Spender, Aufwickler, Schneidevorrichtung	Spender, Aufwickler, Schneidevorrichtung	Spender, Aufwickler, Schneidevorrichtung	Spender, Aufwickler, Schneidevorrichtung	Spender, Aufwickler, Schneidevorrichtung	Spender, Aufwickler, Schneidevorrichtung

Weitere Informationen finden Sie unter **AccessZebra** ([www.accesszebra.com](http://www.accesszebra.com)).