

Richtlinien und Hinweise für die richtige Lagerung von Etiketten

Etiketten sind technische Artikel, die genau an ihre Aufgaben und Anforderungen angepasst werden müssen. Geschieht dies nicht oder nicht ausreichend, dann kommt es zu Beanstandungen und Reklamationen.

Die mangelnde Anpassung an die Anforderungen ist oft die Folge der falschen oder ungeeigneten Lagerung der Materialien bis zum Druck sowie der falschen und ungeeigneten Verpackung der Fertigwaren bzw. deren Verwahrung bis zum Verbrauch.

Anlieferung

Etikettenrollen müssen sorgfältig verpackt auf einer völlig ebenen Unterlage angeliefert werden.

Die Rollen müssen auf der Stirnseite liegen. Werden mehrere Rollen übereinander gelegt, darf die oben liegende Rolle höchstens den Durchmesser der darunter liegenden Rolle haben.

Die Verpackung darf keine Beschädigung aufweisen.

Die Verpackung muss sicherstellen, dass die Rollen zuverlässig vor Klimaeinflüssen, insbesondere vor Schwankungen der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit geschützt ist.

Lagerung

Die Rollen sollten in der Originalverpackung gelagert werden.

Das Lager soll kühl und trocken sein (Richtwerte: 18°C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit).

In der unmittelbaren Nachbarschaft des Lagerplatzes dürfen keine Wärmequellen z.B. Heizkörper oder Fenster (Sonnenlicht) sein.

Die Rollen dürfen auf der Palette nicht zu hoch gestapelt werden.

Die Paletten sollen nicht unmittelbar aufeinander gestellt werden.

Anmerkung: Wärme und Druckbelastung können Kriechen des Haftklebstoffs und unerwünschte Klebstoffaustritte an den Stirnseiten der Rollen hervorrufen, die ihrerseits Probleme bei der Verarbeitung verursachen können. Druckbelastungen können Deformationen der Stirnseiten bewirken.

Entnahme aus dem Lager

Die Originalverpackung sollte nach der Entnahme aus dem Lager erst geöffnet werden,

wenn sich die Temperatur der Rollen vollständig an die Temperatur der Umgebung angeglichen hat.

Die Wartezeit bis zum vollständigen Temperatúrausgleich kann je nach Grösse der

Verpackungseinheit und je nach Temperaturdifferenz zwischen Lager und Verbrauch bis zu Stunden in Anspruch nehmen. Darum bitte rechtzeitig disponieren!

Anmerkung: Niemals kalte Rollen in warmer Umgebung oder warme Rollen in kalter Umgebung öffnen. Sonst kann es zu spontaner Wasserkondensation auf den Rollen oder zu spontaner Wasserabgabe aus den Rollen kommen. In beiden Fällen sind Verarbeitungsschwierigkeiten die mögliche Folge.

ADES AG garantiert, mit rund 450 m² klimatisierter und überwachter Lagerfläche, für die perfekte Etiketten-Qualität bei der Auslieferung.

siehe www.ades.ch/Etiketten

